

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS



## L'ENSEMBLE LIT(\*) :

Unité de couchage intérieur de: 138 x 190 cm déployé (127 x 184 cm ou 114 x 184 cm selon versions).  
Poids : 23 Kg

Sommier à cadre métallique rétractable - Lattes en hêtre lamellé-collé - assemblage sur une platine-support - Housse de protection. Pieds tubulaires de reprise d'effort de l'Ensemble Lit fourni suivant véhicule. Fixations de sécurité de l'Ensemble Lit au plancher du véhicule.

Charge Maxi admissible répartie sur la literie : 175 Kg.  
Charge Maxi ponctuelle sur platine support : 100 Kg.

Temps de montage dans véhicule : 5 minutes.  
Temps de déploiement du kit complet pour utilisation: inférieur à 10 minutes.

Ensemble Lit disposé sur tout ou partie de la plage arrière, sanglé au plancher du véhicule, assurant la sécurité des occupants.

Sommier compact: 33 x 150 x 10 cm (33 x 140 x 10 cm ou 43 x 124 x 10 cm selon versions) à l'état replié - Préserve la totalité du volume du coffre.

Montage / démontage de l'Ensemble Lit sans modification du véhicule.

Pliage / dépliage de l'Ensemble Lit sans modification du véhicule.

L'Ensemble Lit comprend :

- 1 Sommier rétractable, à lattes, dans sa housse de protection,
- 1 jeu de fixations de sécurité de l'Ensemble Lit,
- 1 jeu de pieds tubulaires de reprise d'effort suivant version,
- 2 matelas autogonflants de 190 x 65 x 5 cm se rangeant chacun dans une housse cylindrique de 16 cm de diamètre et 65 cm de long,
- 1 jeu de rideaux occultants isothermes «9 composants» pour chacune des vitres de votre véhicule (\*\*). Finition extérieure face aluminée, finition intérieure tissus coloris beige ou gris suivant disponibilité. Pose des rideaux par ventouses renforcées pour une fixation aisée sur les vitres - voir caractéristiques techniques page suivante -  
Fournis avec une housse de rangement pour stockage dans le véhicule,
- 1 jeu de déflecteurs en polycarbonate, transparent, teinté et adapté à votre véhicule, permettant, par l'abaissement de quelques centimètres de vos fenêtres, de garantir le renouvellement d'air et retarder le phénomène de condensation.
- 1 système de déverrouillage de hayon suivant type de véhicule.

L'Ensemble Lit est également disponible, en version de base, sans le jeu de rideaux occultants.

L'Ensemble Lit est homologué suivant les normes européennes par l'organisme indépendant Bureau Veritas.



Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(\*): Système breveté

(\*\*): Spécifier à la commande, si votre véhicule est à Hayon ou Portes Arrières Battantes et si il à 0, 1 ou 2 portes latérales.



## ENSEMBLE RIDEAUX(\*) :

Ensemble rideaux occultants et isothermes, couvrant l'intégralité des fenêtres du véhicule (\*).  
Livré avec housse de transport et de stockage.

Constitution de l'Ensemble rideaux :

Ensemble rideaux :

- Chaque rideau est adapté à chaque fenêtre du véhicule.
- Chaque rideau est constitué de 9 composants :
  - o 1 face extérieure en film métallisé armé
  - o 1 couche de film polyester
  - o 3 couches de film métallisé intercalées avec 3 couches de mousse isolante en polyéthylène à cellule fermée garantissant l'isolation thermique
  - o 1 finition intérieure en tissus (beige ou grise suivant stock)
  - o 1 galon de finition sur toute la périphérie de chaque rideau
- Fixation des rideaux sur les différents vitrages du véhicule par ventouses renforcées intégrées aux rideaux assurant la tenue des rideaux en cas de fort taux d'hygrométrie.

Housse de transport et de stockage :

- Réalisée en polyester 110 gr/m<sup>2</sup>
- Equipée d'un rabat par fermeture velcro assurant une parfaite protection des rideaux pour leur transport
- Sangle de transport assurant le rangement de l'ensemble derrière le dossier de la banquette (passage de la sangle autour des appui-têtes)

Ces rideaux garantissent une obscurité totale, retardent la condensation, isolent de la chaleur, du froid ainsi que du bruit.

Les matériaux utilisés font de ces rideaux occultants un produit de haute performance.

Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(\*) : Spécifier à la commande, le type de véhicule, le nombre vitres, si votre véhicule est à Hayon ou Portes Arrières Battantes et le nombre de portes latérales.

## L'ENSEMBLE KITCHENETTE (\*):

Kitchenette modulable et transportable, montée sur glissière sur certains véhicules (\*\*):

Comprend 2 modules de 34 x 36 x 50 cm chacun.

Structure métallique des modules traitée anti-corrosion, panneaux latéraux et vasque en ABS alimentaire teinté masse, couvercle de réchaud et ailerons déployables en Inox alimentaire.

Façades avant démontables en ABS teinté masse, équipées de poignées inox.

Couleur : Rouge

Unité de lavage : Poids 9,5 kg (vide) comprenant :

- En partie supérieure : une vasque équipée d'une tablette rabattable en composite hydrofuge recouverte de vernis alimentaire.  
Douchette avec réducteur de pression - pompe immergée électrique avec câble de branchement sur prise allume cigare 12 Volts - Interrupteur de commande en façade.
- En partie inférieure : 2 réservoirs en polyéthylène alimentaire offrent une capacité de 20 litres chacun : un pour l'eau propre, l'autre pour la récupération des eaux usées. Les volumes identiques des 2 réservoirs garantissent une autonomie totale sans aucun rejet dans la nature. Chaque réservoir est équipé de poignées de préhension.  
Un bac dans lequel sont stockés les réservoirs, facilite leur manipulation (Vidange/Remplissage).  
2 bouchons, stockés dans la porte, assurent l'étanchéité des réservoirs lors de leur Vidange/Remplissage.

Unité de cuisson : Poids 11 Kg (vide) comprenant :

- En partie supérieure : Un réchaud gaz autonome 2500 W (Rendement: ébullition d'un litre d'eau en six minutes\*\*\*) - Cartouche de gaz 250 grammes (jusqu'à 4 heures d'autonomie\*\*\*)
- En partie inférieure : Zone de rangement modulable avec étagère en composite hydrofuge vernie et 2 tiroirs.

Glissière :

Disponible sur certains véhicules (\*\*).

Assemblage du rail sans modification du véhicule, par fixations spécifiques d'origine ADHOC Equipements, adaptées aux points d'ancrage existants du véhicule.

Ensemble réalisé en matériaux traités anti-corrosion.

Pied de glissière réglable en hauteur.

Plage de réglage du pied: 475/640 mm - se range à l'intérieur de la glissière.

Support de kitchenette :

Equipement universel proposé sur tout véhicule sur lesquels la glissière n'est pas compatible.

Support indépendant du véhicule - Permet de poser l'Ensemble Kitchenette en dehors du coffre pour assurer une utilisation à hauteur d'homme – Encombrement réduit grâce à des pieds rétractables – Verrouillage des pieds par Béquilles autobloquantes.

Ensemble Réalisé en matériaux traités anti-corrosion.

L'Ensemble Kitchenette est également disponible par éléments dissociés.

L'Ensemble Kitchenette est homologué suivant les normes européennes par l'organisme indépendant Bureau Veritas.



Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(\*) : Système breveté. (\*\*) : Voir tableau de compatibilité des équipements sur notre site Internet.

(\*\*\*) : Données constructeur du réchaud.

## L'ESPACE DE VIE (\*):

Espace de Vie de 165 x 210 cm (au sol) x 240 cm de hauteur à l'état déplié.  
A l'état replié : Diamètre 85 cm x 10 cm d'épaisseur. Poids 12 Kg environ.

Structure autoportante (système pop-up) - Réalisée en toile polyester (110 g/m<sup>2</sup>) - Traitée étanchéité (3000 mm d'eau) classement : catégorie supérieure - Assemblage par coutures étanches - Zips YKK - 1 moustiquaire et 2 larges vitres (PVC) de 70 x 50 cm avec volets.

Tenue de l'ensemble par 2 arceaux en fibre de verre emboîtables, 6 piquets fil acier, 4 haubans, 4 cornières renforcées en acier.

Accès par Zip en forme de C sur coté latéral gauche et par Zip en forme de U sur face Avant.

Temps de pliage et dépliage (Mise en volume) : 20 secondes (\*\*).  
Temps de montage et démontage complet : 5 minutes (\*\*).

Couleurs disponibles: Gris Aluminium ou Vert Forêt.

L'Espace de Vie comprend :

- Une structure autoportante avec ses arceaux fibre de verre et ses éléments de fixation au sol,
- Un faux plafond de 150 x 150 cm équipé de filets périphériques de rangement, clipé sur les arceaux fibre de verre et les renforts de fixation de haubans.
- Un Zip en forme de «U» inversé sur la face avant pour raccordement du SAS de liaison entre l'Espace de Vie et le véhicule.
- Un SAS de liaison véhicule (\*\*), - Réalisée en toile polyester (110 g/m<sup>2</sup>) - Traitée étanchéité (3000 mm d'eau) classement : catégorie supérieure - Crée un tunnel amovible entre la voiture et l'Espace de Vie - donne une surface abritée d'environ 6m<sup>2</sup> avec l'Espace de Vie.  
Fixé sur l'Espace de Vie par Zip et chaussé autour du véhicule par élastique périphérique - Tenue de l'ensemble assurée par 4 piquets fil acier, 2 haubans et 2 cornières renforcées.
- Un tapis de sol amovible en polyéthylène
- Une housse en toile polyester 110 g/m<sup>2</sup> - comprend deux sangles de préhension, 3 poches de rangements renforcées: une pour chaque arceau et une pour les piquets.

**Option** : Une chambre amovible, comprenant un tapis de sol intégré, deux moustiquaires et deux poches de rangement - Se clipe dans l'Espace de Vie - peut accueillir 2 couchages adultes ou 3 couchages enfants (dimensions : 150 x 210 cm au sol, hauteur 200 cm). Montage en moins d'une minute.

L'Espace de Vie est également disponible, en version de base, sans le SAS de liaison.

L'Espace de Vie est homologué suivant les normes européennes par l'organisme indépendant Bureau Veritas.



Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(\*) : Système breveté.

(\*\*) : Montage/démontage conseillé à 2 personnes.

(\*\*\*) : Spécifier à la commande le type de véhicule sur lequel vous voulez adapter le SAS.